

サートンポア

CTBタイプ

用途

水溶性有機溶媒

酸、アルカリ性薬品

水系樹脂溶解液

Ez-Change™
Capsule Filter Cartridge

当製品はカプセルフィルター（Ez-Change）への装着が可能な製品です。詳しくは、[Ez-Change] 単品カタログをご参照ください。



特長

- 親水性PTFE膜
- 全数出荷前洗浄実施
- 全数完全性試験実施

利点

- プレウエット無しで表面張力の高い液体を通液可能
- 優れた耐薬品性
- 離脱物低減
- 高い信頼性


仕様

		001	002	005
材質	表示ろ過精度	0.1	0.2	0.45
	ろ過精度 (μm)			
	ろ過面積	1.00m ² /250mm		
	ろ材	親水性PTFE膜		
	コア・カバー・サポート	ポリプロピレン		
寸法	エンドキャップ	ポリプロピレン		
	最高使用差圧	0.49MPa (at 20℃)		
	最高使用温度	80℃		
	全長	125/250/500/750 mm		
	外径	70.0mm		
		25.6 (形状0、5) / 26.1 (形状F) / 30.0 (形状7) mm		
		適合食品衛生基準 昭和34年厚生省告示第370号		

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

流 量 特 性

流 体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm



型 番 表 示 方 法

全長	品番	ろ過精度	ガスケット／Oリング	形状	箱入り数
2 5 0 L	-CTB-	0 0 1	V	0	A
▼ 125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		▼ 001 = 0.1 μm 002 = 0.2 μm 005 = 0.45 μm	▼ S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	▼ F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	▼ A = 1本 B = 6本 C = 10本 F = 25本

フ ィ ル タ ー 形 状

Fタイプ



0タイプ



5タイプ



7タイプ



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びびろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第19版
 CTB210313J