



マイクロチャコール

MCKタイプ

用途

有機物除去

有機色素、臭気除去

残留塩素除去


特長

- 繊維状活性炭と粒状活性炭を使用
- 二次側に活性炭流出防止層配置
- 昭和34年厚生省告示第370号に適合

利点

- 吸着速度と吸着容量を兼ね備えた性能
- 一般的な活性炭フィルターより少ない本数で処理可能
- 活性炭の二次側への流出抑制
- 食品用途へも使用可能

構造




仕様

材質	ろ材	繊維状活性炭、ヤシ殻活性炭
	コア	ポリプロピレン
	サポート	ポリオレフィン
	エンドキャップ	発泡ポリエチレン
	最高使用差圧	0.49MPa (at 20°C)
	最高使用温度	60°C
寸法	全長	125/250/500/750 mm
	外径	67.0mm
	内径	25.5mm
	適合食品衛生基準	昭和34年厚生省告示第370号

※上記以外の仕様(全長・形状等)につきましては、別途ご相談ください。


流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm



遊離残留塩素除去性能

250L-MCK-S12 1本あたりの遊離残留塩素除去性能 (水の場合)
 原水条件 / 遊離残留塩素濃度：2ppm 水温：20℃ 流量：10リットル/分



型番表示方法

全長	品番	活性炭種類	箱入り数
250 L	-MCK-	S12	C
▼			▼
125 = 125 mm			A = 1本
250 = 250 mm			B = 6本
500 = 500 mm			C = 10本
750 = 750 mm			F = 25本

フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第19版
 MCK210320J