



マイクロシリア

DIAタイプ

用途

高温水

異性化糖およびシロップ

各種溶剤

HALAL 認証取得

HALAL（ハラール）認証とは、対象となる製品に対して認証機関が審査を行い、イスラムに則って生産・提供されたものであることを証明する制度です。



特長

- 当社独自製法の無燃ファイバーろ材を使用した糸巻きフィルター
- 幅広いろ過精度ラインアップ

利点

- 低い圧力損失で優れた粒子除去性能
- ロングライフ
- ご希望のろ過液のレベルを選択可能


仕様

	X	Y	A	B	C	F	L	Q	V	W
表示ろ過精度										
ろ過精度 (μm)	0.5	1.0	3.0	5.0	10	25	50	75	100	150
ろ材	漂白コットン									
材質	ポリプロピレン / SUS304									
サポート	レーヨン ※グレードにより設定									
最高使用差圧	0.49MPa (at 20℃)									
最高使用温度	80(ポリプロピレンコア) / 120(SUS304コア) ℃									
全長	250 / 500 / 750 / 1000 mm									
寸法										
外径	62.0(SUS304コア) / 64.0(ポリプロピレンコア) mm									
内径	28.5 (SUS304コア) / 29.5 (ポリプロピレンコア) mm									
適合食品衛生基準	昭和34年厚生省告示第370号									

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm



型番表示方法

全長	品番	コア材質	ろ過精度	箱入り数
250 L 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm 1000 = 1000mm	-DIA-HC	P P = ポリプロピレン S = SUS304	X X = 0.5 μm F = 25 μm Y = 1.0 μm L = 50 μm A = 3.0 μm Q = 75 μm B = 5.0 μm V = 100 μm C = 10 μm W = 150 μm	全長コード：本数 250L : 25本 500L : 25本 750L : 25本 1000L : 10本

フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びびろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第4版

DIA_H_220225LJ