



CERTAIN-PORE

CTB Type

用途

水溶性有机溶剂

带酸、碱性的药品

水系树脂溶解液

特 长

- 亲水性PTFE膜
- 100%洗净后出货
- 100%完整性检测

优 势

- 无需事前浸润滤芯即可过滤高表面张力的液体
- 优异的耐化学药品性
- 减少纤维流出
- 高信赖性

参 数


		001	002	005
表示过滤精度				
过滤精度 (μm)		0.1	0.2	0.45
过滤面积		1.00m ² /250mm		
材质	滤材	亲水性PTFE膜		
	内筒/外壳/支撑材	Polypropylene		
	端盖	Polypropylene		
最高使用压差		0.49MPa at 20℃ (71psi at 68°F)		
最高使用温度		80 ℃		
尺寸	全长	125/250/500/750 mm		
	外径	70.0mm		
	内径	25.6 (for 0, 5)/26.1 (for F)/30.0 (for 7) mm		
符合食品卫生标准		All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1		

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

*1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm



型号表示方法

全长	型号	过滤精度	垫片/O型圈	形状	包装代码
250 L	-CTB-	001	V	0	A
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		001 = 0.1 μ m 002 = 0.2 μ m 005 = 0.45 μ m	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) PTFE (for F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	A = 1pc B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形状



*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的
设计，开发，生产和销售。



19th Issue
rev.01
CTB210313CK