

Grasp Bag Filter

BG Type

用途

高浓度萃取液

各种工程用水



品质标准

- 符合食品卫生标准
· FDA 21CFR
- 生产批号追踪管理系统

特 长

- 采用聚丙烯滤材的滤袋结构
- 过滤精度范围广
- 经表面处理的滤材

优 势

- 集尘量高，方便更换
- 能依照需求选择适合的精度
- 减少纤维流出

参 数



		01	05	10	25	50	75	1H
表示过滤精度								
过滤精度 (μm)		1.0	5.0	10	25	50	75	100
尺寸: 过滤面积 (m²)		D1、S1 : 0.25	D2、S2 : 0.5		D3、S3 : 0.09		D4、S4 : 0.15	
尺寸: 容量 (L)		D1、S1 : 8.0	D2、S2 : 17.5		D3、S3 : 1.5		D4、S4 : 2.5	
材质	滤材	Polypropylene						
	密封	Polypropylene／SUS304						
最高使用温度		80 ℃						
推荐交换压差		0.10MPa (15psi)						

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

流量特性

流体: Refined Water 20~30°C / 过滤精度: 1.0~5.0 μm

流体: Refined Water 20~30°C / 过滤精度: 10~100 μm



型号表示方法

型号	过滤精度	滤材	密封	尺寸	包装代码
BG	0 1	SC-	P	- D 1	C
	01 = 1.0 μm 05 = 5.0 μm 10 = 10 μm 25 = 25 μm 50 = 50 μm 75 = 75 μm 1H = 100 μm	P = Polypropylene	P = Polypropylene T = SUS304	Shape ^{*1} D = 成型品 S = 卡环 直径/全长 ^{*2} 1 = 180mm / 420mm 2 = 180mm / 820mm 3 = 100mm / 230mm 4 = 100mm / 380mm 5 = 150mm / 510mm	C = 10个 G = 50个

*1 如果密封件为SUS304, 请选择卡环的形状。

*2 如果密封件是聚丙烯或聚乙烯并具有卡环形状, 则直径/全长 3、4 和 5 没有设置。

*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



3rd Issue
BG210301LCK